

Lücking

WU-Schalen wärmegeklämmt



Ausschreibungstext
WU-Schalen
wärmegeklämmt

Technische Daten

Artikelnummer 37532 37538 37544 37550

Dimensionen

Wandstärke	cm	30,0	36,5	42,5	49,0
Abmessungen	Länge (mm)	240	240	240	240
	Breite (mm)	300	365	425	490
	Höhe (mm)	238	238	238	238
Betonquerschnitt	Breite (mm)	120	150	220	250
	Höhe (mm)	185	180	180	180
Dämmung (innenseitig verklebte Mineralwolle)	Breite (mm)	80	100	100	120
ca. Gewicht	kg/St.	9,2	10,5	13,6	15,0
Paletteninhalt	St.	60	60	60	48
Materialbedarf	Ziegel (St./m)	4	4	4	4

Statik

Steifigkeitsklasse		12	12	12	12
charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit	MN/m ²	5,0	5,0	5,0	5,0

Feuchteschutz

Diffusionswiderstand	μ	5/10	5/10	5/10	5/10
----------------------	---	------	------	------	------

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse (inkl. Betonfüllung)	F 90-A	F 90-A	F 90-A	F 90-A
---	--------	--------	--------	--------